

ACM 100

selbstansaugende Kreislumppe



ACM 100 H
mit Tragegriff, Ein- und Ausschalter



Technische Merkmale	
Bauart:	selbstansaugend
Pumpengehäuse:	Grauguss
Flansch:	Alu-Druckguss
Lauftrad:	Messing
Diffusor:	Noryl
Gleitringdichtung:	Kohle-Keramik-NBR
Welle:	Edelstahl AISI 416
Max. Wassertemperatur:	0...50°C
Max. zul. Betriebsdruck:	6 bar
Max. Ansaughöhe:	8 m
Motor	
Wechselstrom:	1~ 230 V – 50 Hz (mit Thermoschutz)
Schutzart:	IP 44
Isolationsklasse:	F
Drehzahl:	2.850 U/min
Zulässige Fördermedien	
Sauberes Wasser ohne abrasive Stoffe, Brauch-, Kalt-, Kühl-, Regenwasser. Andere Medien auf Anfrage	
Hinweis	
Für ein über 4 m hohes Saugen verlegen Sie ein Saugrohr, das eine größere Rohrweite hat, als der Durchmesser der Saugleitung.	
✂ Für Ersatzteile fordern Sie bitte unsere Ersatzteilliste an.	



ACM 100
liegender lackierter Behälter

Leistungen

Pumpentype	Motor kW	Strom- aufnahme 1~230V A	An- schluss	Förderleistung							
				m³/h	0	0,3	0,6	1,5	2,0	2,6	3,0
				l/min	0	5	10	25	33	43	50
ACM 100	1,1	5,5	1"	H m	45	42	40	35	31	26	16

Ausführungen

Einzelumpen - 230 Volt Wechselstrom

Type	kg	Abmessungen (LxBxH) mm	Artikel-Nr.			
ACM 100	12	400 x 200 x 220	05.0100.acm			
ACM 100 H mit Tragegriff, Ein- u. Ausschalter	13	400 x 220 x 240	05.0101.acm			

Hauswasserversorgungsanlagen

Hauswasserversorgungsanlagen ausgestattet mit:
Pumpe, Membranbehälter, Druckschalter zur druckabhängigen Ein- und Ausschalung,
Manometer, Flex-Schlauch, Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Type	Behältergröße	Ausführung Behälter	Abmessungen (LxBxH) mm	230 Volt Artikel-Nr.			
ACM 100	20 l	liegend	580 x 260 x 490	06.0020.acm			
	60 l	liegend	740 x 380 x 690	06.0060.acm			
	100 l	liegend	840 x 460 x 760	06.0100.acm			

Technische Merkmale	
Bauart:	selbstansaugend
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Flansch:	Alu-Druckguss
Flanscheinsatz:	Edelstahl
Lauftrad:	Messing
Diffusor:	Noryl
Gleitringdichtung:	Kohle-Keramik-NBR
Welle:	Edelstahl AISI 416
Max. Wassertemperatur:	0...50°C
Max. zul. Betriebsdruck:	6 bar
Max. Ansaughöhe:	8 m
Motor	
Wechselstrom:	1~ 230 V – 50 Hz (mit Thermoschutz)
Schutzart:	IP 44
Isolationsklasse:	F
Drehzahl:	2.850 U/min
Zulässige Fördermedien	
Sauberes Wasser ohne abrasive Stoffe, Brauch-, Kalt-, Kühl-, Regenwasser. Andere Medien auf Anfrage	
Hinweis	
Für ein über 4 m hohes Saugen verlegen Sie ein Saugrohr, das eine größere Rohrweite hat, als der Durchmesser der Saugleitung.	
Für Ersatzteile fordern Sie bitte unsere Ersatzteilliste an.	



INOX ACM 100

selbstansaugende Kreislumppe



INOX ACM 100 H
mit Tragegriff, Ein- und Ausschalter

Leistungen

Pumpentype	Motor kW	Strom- aufnahme 1~230V A	An- schluss	Förderleistung							
				m³/h	0	0,3	0,6	1,5	2,0	2,6	3,0
				l/min	0	5	10	25	33	43	50
INOX ACM 100	1,1	5,5	1"	H m	45	42	39	22,5	20,5	18	10,5

Ausführungen

Einzelumpen - 230 Volt Wechselstrom

Type	kg	Abmessungen (LxBxH) mm	Artikel-Nr.			
INOX ACM 100	10	400 x 200 x 240	05.0100.inx			
INOX ACM 100 H mit Tragegriff, Ein- u. Ausschalter	10,5	400 x 200 x 300	05.0101.inx			

Hauswasserversorgungsanlagen

Hauswasserversorgungsanlagen ausgestattet mit:

Pumpe, Membranbehälter, Druckschalter zur druckabhängigen Ein- und Ausschaltung, Manometer, Flex-Schlauch, Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Type	Behältergröße	Ausführung Behälter	Abmessungen (LxBxH) mm	230 Volt Artikel-Nr.			
Membranbehälter liegender lackiert							
INOX ACM 100	20 l	liegend	560 x 300 x 580	06.0020.ed			
	60 l	liegend	740 x 380 x 710	06.0060.ed			
	100 l	liegend	840 x 460 x 780	06.0100.ed			
Membranbehälter liegender Edelstahl							
INOX ACM 100	24 l	liegend	560 x 300 x 580	06.1020.ed			
	50 l	liegend	710 x 380 x 710	06.1050.ed			
	100 l	liegend	810 x 490 x 840	06.1100.ed			