

Technische Merkmale	
Beschreibung:	Abwassertauchpumpe mit Schneidwerk
Pumpengehäuse Oberteil:	Grauguss
Pumpengehäuse Unterteil:	Grauguss
Ummantelung:	Edelstahl
Schneidwerk:	scharfkantiges Laufrad
Gleitringdichtung:	Kohle-Keramik-NBR
Max. Eintauchtiefe:	10 m
Temperatur Fördermedium:	0...+40°C
Kabel:	10 m
Ausführung TIG:	Schaltkasten mit Motorschutzschalter, Schwimmerschalter und CEE-Stecker
Motor	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Drehstrom:	3~400 V - 50 Hz
Max. Einschaltzyklus:	20 Starts pro Stunde
Hinweis	
Drehstrommotoren müssen mittels bauseitigem Motorschutzschalter gegen Überlast, Unterspannung oder Phasenausfall abgesichert werden.	
Einsatzgebiete	
Häusliches Abwasser, für alle zerstörbaren Festkörper (nicht für faserige Materialien, wie Stroh, Haare, Tierhaare!)	

DSK

Abwassertauchpumpe mit Schneidwerk



Leistung												
Pumpentype	kW	Volt	Strom- aufnahme A	Förderleistung								
				m³/h	0	9,0	12,0	14,4	21,0	25,2	33,0	
				l/min	0	150	200	240	350	420	550	
DSK 05-1	0,40	230	4,0	H m	8	6	4	2	-	-	-	
DSK 20-3	1,50	400	5,0		15	14	13	11	10	8	5	

Abmessungen					
Type	Abmessungen mm		An- schluss IG	Schlauch- tülle mm	kg
	Ø	Höhe			
DSK 05-1	250	410	2"	50	17,5
DSK 20-3	300	490	3"	76	31,5

Ausführungen				
Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung	
DSK 05-1	12.0005.m	230 V	ohne Schwimmerschalter	
DSK 05-A-1	12.0005.igs	230 V	mit Schwimmerschalter	
DSK 20-3	12.0203.t	400 V	ohne Schwimmerschalter	
DSK 20-3-TIG	12.0203.tig	400 V	mit Schwimmerschalter, Schaltkasten, Motorschutzrelais, CEE-Stecker	