

MVH 10

Tauchdruck-
pumpe
mehrstufig



Technische Merkmale	
Beschreibung:	mehrstufige Tauchdruckpumpe
Pumpengehäuse:	Edelstahl und Kunststoff
3 Laufräder:	Kunststoff
Diffusoren:	Kunststoff
PH-Wert:	6 - 8 pH
Gleitringdichtung:	Kohle-Keramik-NBR in Ölkammer
Max. Eintauchtiefe:	8 m
Max. Flüssigkeitstemp.:	40°C
Kabel:	10 m mit Stecker
Motor (Trockenmotor)	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Max. Einschaltzyklus:	15 Starts pro Stunde
Einsatzgebiete	
Sauberes Wasser, ohne Festteile	

Leistungen und Abmessungen

Pumpentype	kW	Strom- aufnahme 230 V A	Förderleistung								An- schluss IG	Abmessungen mm		kg
			m³/h	0	1,2	2,1	3,1	4,3	5,5	Ø		Höhe		
			l/min	0	20	35	52	72	92					
MVH 10	0,6	3,5	H m	32	25	20	15	10	5	1"		171	461	12

Ausführungen

Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung	
MVH 10 M	12.0010.m	230 V	ohne Schwimmerschalter	
MVH 10 IGS	12.0010.igs	230 V	mit Schwimmerschalter	

BAH

Tauchpumpe
mehrstufig



Technische Merkmale	
Beschreibung:	mehrstufige Tauchpumpe
Pumpengehäuse:	Grauguss und Edelstahl
2 offene Laufräder:	Grauguss
Max. Korngröße:	8 mm
PH-Wert:	6 - 8 pH
Doppelte Gleitringdichtung:	Kohle-Keramik-NBR
Max. Eintauchtiefe:	6 m
Max. Flüssigkeitstemp.:	40°C
Kabel:	10 m mit Stecker
Motor (im Ölbad)	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Max. Einschaltzyklus:	15 Starts pro Stunde
Einsatzgebiete	
Verschmutztes Wasser, ohne Festteile	

Leistung und Abmessungen

Pumpentype	kW	Strom- aufnahme 230 V A	Förderleistung								An- schluss IG	Schlauch- tülle mm	Abmessungen mm		kg
			m³/h	0	7,8	9,6	11,1	12	12,9	Ø			Höhe		
			l/min	0	130	160	185	200	215						
BAH 750	0,75	6,5	H m	25	15	12	9	6	3	2"		50	245	474	17

Ausführungen

Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung	
BAH 750 M	12.3750.m	230 V	ohne Schwimmerschalter	
BAH 750 IGS	12.3750.igs	230 V	mit Schwimmerschalter	