

Securbox-Pumpensteuerung

Securbox – Pumpensteuerung

Securbox - elektronische Steuerung mit Selbstlernfunktion für

- Wechselstrom-Unterwasserpumpen/Tauchpumpen mit externem Kondensator
- Drehstrom-Unterwasserpumpen/Tauchpumpen

Einfach in der Installation, da selbstlernende Steuerung

Funktionen:

- Schutz vor Unter- und Überspannung
- Schutz bei Phasenausfall (Drehstromausführung)
- Trockenlaufschutz mittels Überwachung des Leistungsfaktors COS φ

Anschlussmöglichkeiten:

- bis zu 3 Schwimmerschalter (Niveausteuern der Pumpe)
- bis zu 3 Tauchsonden (Niveausteuern der Pumpe)
- Sensor 4 - 20 mA (Drucksensor oder Niveausensor)
- Druckschalter (druckabhängige Ein- und Ausschaltung der Pumpe)
- Sensor zur Erkennung Wassergehalt im Öl des Motors
- Temperaturwächter Klixon (Überwachung der Motortemperatur)
- Akustischer Alarm, Warnlicht

Ausgänge:

- freier Alarm
- 12 Volt Ausgang
- 230 Volt Ausgang

Gehäuse: ABS Kunststoff

Befestigungsart: Wandmontage

Schutzart: IP 55



Artikel-Nr.	Type	für Anzahl Pumpen	Volt	für Motor kW	Ampere	Gewicht kg	
18.0101.d	Securbox 101D	1	230 V - 50 HZ	0,37 - 2,20	2 - 16	1,9	
18.0102.d	Securbox 102D	1	400 V - 50 Hz	0,55 - 7,50	2 - 15	2,5	
18.0201.d	Securbox 201D	2	230 V - 50 Hz	0,37 - 2,20	2 - 16	2,0	
18.0202.d	Securbox 202D	2	400 V - 50 Hz	0,55 - 7,50	2 - 15	4,7	

