

Technische Merkmale	
Beschreibung:	Abwassertauchpumpe mit Schneidwerk
Pumpengehäuse:	Grauguss
Lauftrad:	Grauguss
Schneidwerk:	Edelstahl
Doppelte Gleitringdichtung:	Silizium-Karbid Pumpenseite Kohle-Keramik-NBR Motorseite
Dichtungen:	NBR
Max. Eintauchtiefe:	20 m
Temperatur Fördermedium:	0...+40°C
Kabel:	20 m H07 RN-F
Motor im Ölbad	
Drehstrom:	3~400 V - 50 Hz
Isolationsklasse:	F
Hinweis	
Drehstrommotoren müssen mittels bauseitigem Motorschutzschalter gegen Überlast, Unterspannung oder Phasenausfall abgesichert werden.	
Einsatzgebiete	
Schmutzwasser, ungeklärtes häusliches Abwasser, nicht für faserige Stoffe	



Schneidwerk


DTR

Abwassertauchpumpe mit Schneidwerk



Leistung											
Pumpentype	P2 kW	P1 kW	Stromaufnahme A 3 x 400 V 50 Hz	Förderleistung							
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18
				l/min	0	50	100	150	200	250	300
DTR t 300	2,2	3,2	5,8	H m	26,1	25,2	24,3	23,3	22	20,3	18,2

Abmessungen								
Type	Abmessungen mm					Mindest- Wasserstands- höhe mt ¹⁾	Mindest- Wasserstands- höhe bei Dauerbetrieb Mt ²⁾	kg
	Ct	Ht	R	lt	Anschluss DNm			
DTR t 300	513	102	117	174	2" IG	205	475	38



Ausführungen			
Type	Artikel-Nr.	Ausführung	
DTR t 300	12.0300.dtr	400 V Drehstrom	

