

Technische Merkmale	
Beschreibung:	Tauchpumpe zur Flachabsaugung bis 3 mm ohne Schwimmerschalter
Pumpengehäuse:	Kunststoff
Laufgrad:	Kunststoff
Max. Flüssigkeitstemp.:	35°C
Kabel:	3 m mit Stecker
Anschluss:	3/4" AG mit Schlauchtülle 20 mm
Motor	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Max. Einschaltzyklus:	20 Starts pro Stunde
Einsatzgebiete	
Sauberes Wasser, ohne Festteile	

BPS 80

Tauchpumpe flachabsaugend



Leistung und Abmessungen												
Pumpentype	kW	Stromaufnahme 230 V A	Förderleistung					Anschluss AG	Schlauchtülle mm	Abmessungen mm		kg
			l/min	0	10	32	38			Ø	Höhe	
BPS 80	0,08	0,5	H m	4,5	4	2	1	3/4"	20	135	240	2,2

Ausführungen				
Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung	
BPS 80	12.0080.bps	230 V	ohne Schwimmerschalter	

Technische Merkmale	
Beschreibung:	Tauchpumpe zur Flachabsaugung bis 2 mm bei hochgestecktem Schwimmerschalter, Rückschlagklappe im Druckstutzen
Pumpengehäuse:	Edelstahl AISI 304
Motorgehäuse:	Edelstahl AISI 304
Laufgrad:	Noryl
Max. Korngröße:	3 mm
Griff:	Polypropylen
Max. Eintauchtiefe:	5 m
Max. Flüssigkeitstemp.:	35°C
Kabel:	10 m mit Stecker
Anschluss:	1 1/4" IG mit Schlauchtülle 25/30/35 mm
Motor	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Schutzart:	IP 68
Isolationsklasse:	F
Max. Einschaltzyklus:	20 Starts pro Stunde
Hinweis	
Zur Flachabsaugung kann der Schwimmerschalter am Pumpenkopf befestigt werden.	
Einsatzgebiete	
Sauberes Wasser, ohne Festteile	

AWX

Tauchpumpe flachabsaugend



Leistung und Abmessungen												
Pumpentype	kW	Strom- aufnahme 230 V A	Förderleistung						An- schluss IG	Schlauch- tülle mm	Abmessungen mm	
			m³/h	0	1,2	3,6	6	8,4				
			l/min	0	20	60	100	140				
AWX 350 IGS	0,35	1,7	H m	7,0	6,9	6,2	4,8	2	1 1/4"	25/30/35	206 x 231 x 310	5,3

Ausführungen				
Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung	
AWX 350 IGS	12.0350.awx	230 V	mit Schwimmerschalter	

BPS 100

Tauchpumpe flachabsaugend



BPS 100



BPS 100 A



BPS 100 V

Technische Merkmale	
Beschreibung:	Tauchpumpe zur Flachabsaugung bis 3 mm (Ausführung ohne Schwimmerschalter)
Pumpengehäuse:	Kunststoff
Laufrad:	Kunststoff
Max. Flüssigkeitstemp.:	35°C
Kabel:	5 m mit Stecker
Anschluss:	1" AG mit Schlauchtülle 25 mm
Motor	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Max. Einschaltzyklus:	20 Starts pro Stunde
Einsatzgebiete	
Sauberes Wasser, ohne Festteile	

Leistung und Abmessungen												
Pumpentype	kW	Strom- aufnahme 230 V A	Förderleistung				An- schluss AG	Schlauch- tülle mm	Abmessungen mm			
			l/min	8	40	60			Ø ohne Schwimmer	Ø mit Schwimmer	Höhe	
BPS 100	0,10	0,7	H m	6	4	2	1"	25	155	227	265	3,5

Ausführungen				
Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung	
BPS 100	12.0100.bps	230 V	ohne Schwimmerschalter	
BPS 100 A	12.0100.a	230 V	mit Schwimmerschalter	
BPS 100 V	12.0100.ma	230 V	mit Magnetschwimmerschalter	