

Technische Merkmale	
Beschreibung:	Tauchpumpe aus Grauguss und Edelstahl
Pumpengehäuse:	Grauguss
Mantel:	Edelstahl
Saugkorb:	Edelstahl
Lauftrad:	Kunststoff
Max. Korngröße:	KS 10: 6 mm KS 20: 9 mm
Gleitringdichtung:	Kohle-Keramik-NBR
Max. Flüssigkeitstemp.:	35°C
Kabel:	10 m
Ausführung TIG:	Schaltkasten mit Motorschutzrelais, Schwimmerschalter und CEE-Stecker
Motor	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Drehstrom:	3~400 V - 50 Hz
Max. Einschaltzyklus:	15 Starts pro Stunde
Hinweis	
Drehstrommotoren müssen mittels bauseitigem Motorschutzschalter gegen Überlast, Unterspannung oder Phasenausfall abgesichert werden.	
Einsatzgebiete	
Für stark verschmutztes Wasser, keine faserigen Materialien (Stroh, Tierhaare)	

KS Tauchpumpe



Leistung und Abmessungen

Pumpentype	kW	Strom- aufnahme 230 V A	Strom- aufnahme 400 V A	Förderleistung							An- schluss IG	Schlauch- tülle mm	Abmessungen		 kg	
				m³/h l/min	0 0	6 100	12 200	18 300	22,8 380	30 500			33 550	mm		
														Ø		Höhe
KS-10	0,75	6	4	H m	13	10	7,5	4	0			2"	50	275	430	22
KS-20	1,50	-	5				12	10	8	4	2	3"	76	285	495	33

Ausführungen

Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung	
KS-10-1	12.0101.m	230 V	ohne Schwimmerschalter	
KS-10A-1	12.0101.igs	230 V	mit Schwimmerschalter	
KS-10-3	12.0103.t	400 V	ohne Schwimmerschalter	
KS-10-3-TIG	12.0103.tig	400 V	mit Schwimmerschalter, Schaltkasten, Motorschutzrelais, CEE-Stecker	
KS-20-3	12.0020.t	400 V	ohne Schwimmerschalter	
KS-20-3-TIG	12.0020.tig	400 V	mit Schwimmerschalter, Schaltkasten, Motorschutzrelais, CEE-Stecker	