

COMETA

Springbrunnendüse



COMETA

Type	Artikel-Nr.
Cometa 3	17.0001.03
Cometa 6	17.0001.06
Cometa 8	17.0001.08

Technische Merkmale


- wasserstandsunabhängige Einstrahldüse • mit Kugelgelenk
- Material: Messing

Leistung

Type	Cometa 3		Cometa 6		Cometa 8	
Wasserstrahlhöhe	Durchfluss	Mind. Druck	Durchfluss	Mind. Druck	Durchfluss	Mind. Druck
m	l/min	m	l/min	m	l/min	m
0,50	1,38	0,60	5,52	0,60	9,81	0,60
0,75	1,70	0,90	6,79	0,90	12,07	0,90
1,00	1,97	1,20	7,88	1,20	14,00	1,20
1,50	2,43	1,81	9,73	1,81	17,30	1,81
2,00	2,83	2,42	11,33	2,42	20,14	2,42
2,50	-	-	12,77	3,03	22,71	3,03
3,00	-	-	14,11	3,64	25,08	3,64
4,00	-	-	16,55	4,88	29,43	4,88
5,00	-	-	-	-	33,42	6,12

Abmessungen

Type	Cometa 3	Cometa 6	Cometa 8
Höhe H	mm 60	60	85
Außen Ø D	mm 20,5	20,5	26
Höhe L	mm 39	39	45
Düse Ø	mm 3	6	8
Anschluss	C 3/8"	3/8"	1/2"



SPRUDLER

Springbrunnendüse



SPRUDLER

Type	Artikel-Nr.
SP 20	17.0004.20
SP 32	17.0004.32

Technische Merkmale


- wasserstandsunabhängiger Schaum-sprudler
- zur Montage auf Düsenanschlussflansch
- mit Luftbeimischung
- Material: Edelstahl und Messing

Leistung

Type	SP 20		SP 32	
Wasserstrahlhöhe	Durchfluss	Mind.-Druck	Durchfluss	Mind.-Druck
m	l/min	m	l/min	m
0,50	15	1,40	45	1,50
0,75	18	2,00	59	2,20
1,00	25	2,50	70	2,90
1,50	30	3,20	92	4,40
2,00	34	4,00	105	5,80
2,50	42	4,70	127	7,20
3,00	50	5,20	152	8,30

Abmessungen

Type	SP 20	SP 32
Höhe H	mm 96	145
Außen Ø D	mm 33,7	52
Höhe L	mm 40	60
Düse Ø	mm 20	32
Anschluss	C 1/2"	1"



CASCADE

Springbrunnen-düse



CASCADE

Type	Artikel-Nr.
Cascade 50	17.0003.50

Technische Merkmale


- wasserstandsabhängige Fontäne
- Material: Messing
- Düsenflansch inbegriffen
- mit Luftbeimischung

Leistung

Type	Cascade 50				
Wasserstrahlhöhe	Durchfluss	Mind.-Druck	Wasserstrahlhöhe	Durchfluss	Mind.-Druck
m	l/min	m	m	l/min	m
0,50	33	2,70	2,00	65	11,0
0,75	40	4,20	2,50	72	13,80
1,00	46	5,50	3,00	80	16,50
1,50	56	8,30			

Abmessungen

Type	Cascade 50
Höhe H	mm 175
Außen Ø D	mm 65
Höhe L	mm 27
Düse Ø	mm 50
Anschluss IG	C 1"



- Technische Merkmale
- wasserstands-unabhängige Glocke
- Material: Edelstahl und Messing

- zur Montage auf Düsenanschlussflansch

Leistung


Type	Glocke 25		Glocke 45	
Glocke Ø	Durchfluss	Mind.-Druck	Durchfluss	Mind.-Druck
m	l/min	m	l/min	m
0,20	18	0,90	-	-
0,30	22	1,20	-	-
0,40	27	1,40	44	1,40
0,50	29	1,80	52	1,80
0,60	34	2,10	60	2,10
0,70	-	-	68	2,40
0,90	-	-	75	3,30

Abmessungen

Type	Glocke 25		Glocke 45	
Höhe H	mm	300	500	
Außen Ø D	mm	33	52	
Höhe L	mm	35	60	
Anschluss	C	1/2"	1"	


Technical drawing of the water level gauge. It shows a side view with dimensions: H (total height), L (length of the main body), and C (connection point). The drawing also shows a cross-section of the gauge head.

Technical drawing of the water level gauge. It shows a side view with dimensions: H (total height), L (length of the main body), and C (connection point). The drawing also shows a cross-section of the gauge head.





GLOCKE

Springbrunnendüse



GLOCKE	
Type	Artikel-Nr.
Glocke 25	17.0002.25
Glocke 45	17.0002.45

Technische Merkmale					
• wasserstandsabhängiger Schaum-sprudler			• Düsenflansch inbegriffen		
• Material: Messing			• mit Luftbeimischung		
			• kompakter Strahl		
Leistung					
Type			Geiser 20		
Wasserstrahlhöhe	Durchfluss	Mind.-Druck	Wasserstrahlhöhe	Durchfluss	Mind.-Druck
m	l/min	m	m	l/min	m
0,50	30,5	3,40	4,00	67,9	16,30
1,00	38,3	5,50	5,00	77,0	19,80
2,00	52,0	7,20	6,00	81,9	23,30
3,00	59,7	12,50			
Abmessungen					
Type		Geiser 20			
Höhe H	mm	195			
Außen Ø D	mm	65			
Höhe L	mm	48			
Düse Ø	mm	24			
Anschluss IG	C	1"			



GEISER

Springbrunnendüse



GEISER	
Type	Artikel-Nr.
Geiser 20	17.0005.20

Technische Merkmale

- wasserstandsunabhängige Wurffontäne
- Material: Messing

- zur Montage auf Düsenanschlussflansch

Leistung

Type	Lama 65			Lama 85	
Wasserstrahl	Durchfluss	Mind.-Druck	Durchfluss	Mind.-Druck	
m	l/min	m	l/min	m	
0,50	35	0,42	55	0,42	
1,00	42	0,82	76	0,82	
1,50	49	1,23	95	1,23	
2,00	55	1,55	110	1,55	

Abmessungen

Type	Lama 65		Lama 85	
Höhe H	mm	100		130
Außen Ø D	mm	72		94
Düsenausg.S	mm	3		4
Anschluss	C	3/4"		1"



LAMA

Springbrunnendüse



LAMA	
Type	Artikel-Nr.
Lama 65	17.0006.65
Lama 85	17.0006.85

Düsenanschlussflansch

Die Achse des Strahls ist durch die Schrauben justierbar.
Vermindert Vibrationen.
Material: Messing

Artikel-Nr.	Größe
17.0007.12	1/2"
17.0007.34	3/4"
17.0007.10	1"



Durchflussregulierer

Ermöglicht die Regulierung der Wasserstrahlhöhe.

Material: Messing

Artikel-Nr.	Größe
17.0008.38	3/8"
17.0008.12	1/2"
17.0008.10	1"

