

AW Tauchpumpe



Technische Merkmale	
Beschreibung:	Tauchpumpe aus Kunststoff
Pumpengehäuse:	Kunststoff
Motorgehäuse innen:	Aluminium
Laufgrad:	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe:	7 m
Max. Flüssigkeitstemp.:	35°C
Schutzart:	IP 68
Kabel:	10 m H 05 RN-F mit Schukostecker
Anschluss:	1 1/2" IG mit Adapter 1" AG und Schlauch- tülle 25/32 mm
Motor (Trockenmotor)	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Max. Einschaltzyklus:	20 Starts pro Stunde
Einsatzgebiete	
Sauberes und leicht verschmutztes Wasser, ohne Festteile	

Leistung und Abmessungen

Pumpentype	kW	Strom- aufnahme 230 V A	Förderleistung						An- schluss IG	Abmessungen mm		
			l/min	0	25	50	75	100		Breite	Höhe	
AW 350	0,35	1,1	H m	7	6,5	5,5	4,5	3,5	1 1/2"	230	285	4,5
AW 750	0,75	1,8		8,5	8,3	7,9	7,2	6,7	1 1/2"	230	360	5,4

Ausführungen

Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung		
AW 350 M	12.0350.m	230 V	ohne Schwimmerschalter		
AW 350 IGS	12.0350.igs	230 V	mit Schwimmerschalter		
AW 750 M	12.0750.m	230 V	ohne Schwimmerschalter		
AW 750 IGS	12.0750.igs	230 V	mit Schwimmerschalter		

AWP Tauchpumpe



Technische Merkmale	
Beschreibung:	Tauchpumpe aus Kunststoff mit Magnetschwimmerschalter
Pumpengehäuse:	Kunststoff
Motorgehäuse innen:	Aluminium
Laufgrad:	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe:	7 m
Max. Flüssigkeitstemp.:	35 °C
Schutzart:	IP 68
Kabel:	10 m H 05 RN-F mit Schukostecker
Anschluss:	1 1/2" IG mit Adapter 1" AG und Schlauch- tülle 25/32 mm
Motor (Trockenmotor)	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Max. Einschaltzyklus:	20 Starts pro Stunde
Einsatzgebiete	
Sauberes und leicht verschmutztes Wasser, ohne Festteile	

Leistung und Abmessungen

Pumpentype	kW	Strom- aufnahme 230 V A	Förderleistung					An- schluss IG	Abmessungen mm		
			l/min	0	25	50	75		Ø	Höhe	
AWP 357 IGS	0.35	1.1	H m	7	6.5	5.5	4.5	1 1/2"	265	320	4.5

Ausführungen

Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung		
AWP 357 IGS	12.0357.igs	230 V	mit Magnetschwimmerschalter		