

Technische Merkmale	
Beschreibung:	Tauchpumpe aus Edelstahl
Pumpengehäuse:	Edelstahl AISI 304
Vortex-Laufrad:	Edelstahl AISI 304
Max. Korngröße:	28 mm
Gleitringdichtung:	Keramik-Silizium-Karbid
Max. Eintauchtiefe:	5 m
Max. Flüssigkeitstemp.:	40°C
Kabel:	10 m
Ausführung TIG:	Schaltkasten mit Motorschutzrelais, Schwimmerschalter und CEE-Stecker
Motor (im Ölbad)	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Drehstrom:	3~400 V - 50 Hz
Max. Einschaltzyklus:	15 Starts pro Stunde
Hinweis	
Drehstrommotoren müssen mittels bauseitigem Motorschutzschalter gegen Überlast, Unterspannung oder Phasenausfall abgesichert werden.	
Einsatzgebiete	
Stark verschmutztes Wasser	
Keine faserigen Materialien, wie Stroh, Haare, Tierhaare!	

DX

Edelstahl-Tauchpumpe mit Vortex-Laufrad



Leistung											
Pumpentype	kW	Strom- aufnahme 230 V A	Strom- aufnahme 400 V A	Förderleistung							
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18
				l/min	0	50	100	150	200	250	300
DX 80/2	1,05	4,7	2,2	H m	7,4	6,3	5,4	4,5	3,5	-	-
DX 100/2	1,35	6,2	2,8		9,8	9,0	8,3	7,3	6,3	5,1	3,5

Abmessungen				
Type	Abmessungen mm		An- schluss IG	kg
	Ø	Höhe		
DX 80/2	183	395	2"	10,0
DX 100/2	183	395	2"	11,5

Ausführungen			
Type	Artikel-Nr.	Ausführung	
DX 80/2 M	12.5080.m	230 V ohne Schwimmer	
DX 80/2 IGS	12.5080.igs	230 V mit Schwimmer	
DX 100/2 M	12.5100.m	230 V ohne Schwimmer	
DX 100/2 IGS	12.5100.igs	230 V mit Schwimmer	
DX 100/2 T	12.5100.t	400 V ohne Schwimmer	
DX 100/2 TIG	12.5100.tig	400 V mit Schwimmer Schaltkasten mit Motorschutzrelais, CEE-Stecker	

