

AWS
Edelstahl-Tauchpumpe



Technische Merkmale	
Beschreibung:	Tauchpumpe aus Edelstahl
Pumpengehäuse:	Edelstahl AISI 304
Motorgehäuse innen:	Aluminium
Laufrad:	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe:	7 m
Max. Flüssigkeitstemp.:	35°C
Schutzart:	IP 68
Kabel:	10 m H 05-RN-F mit Schukostecker
Anschluss:	1 1/4" AG und Schlauchtülle 25/32 mm
Motor (Trockenmotor)	
Wechselstrom:	1~230 V - 50 Hz
Max. Einschaltzyklus:	20 Starts pro Stunde
Einsatzgebiete	
Sauberes Wasser, ohne Festteile	

Leistung und Abmessungen

		Strom- aufnahme 230 V A	Förderleistung					An- schluss IG	Abmessungen mm			
Pumpentype	kW		l/min	0	25	50	75		100	Ø		Höhe
AWS 350	0,35	1,5	H m	6,5	4,7	3,7	2,7	1,6	1 1/4"	145	290	5,5
AWS 750	0,75	3		9	7,5	6,6	5,9	5,1	1 1/4"	150	295	6,4

Ausführungen

Type	Artikel-Nr.	Motor	Ausführung		
AWS 350 IGS	12.2350.igs	230 V	mit Schwimmerschalter		
AWS 750 IGS	12.2750.igs	230 V	mit Schwimmerschalter		