

Technische Merkmale	
Beschreibung:	Zapfwellenpumpe mit 2 Drehrichtungen
Bauart:	selbstansaugend
Pumpengehäuse:	Messing
Laufgrad:	Messing
Wellendichtung:	Viton
Welle:	Edelstahl AISI 420
Max. Wassertemperatur:	0...90°C
Max. Ansaughöhe:	6 m
Getriebe:	1 3/8"
Übersetzung:	1 : 6
Einsatzgebiete	
Klares Wasser	

Messing

Zapfwellenpumpe



Messing-Zapfwellenpumpe												
Type	Artikel-Nr.		Leistung bei U/min	Fördermenge H (m)					Anschluss AG	Schlauch-tülle mm	kg	
				1	5	10	20	30				
554	13.0554.00	l/min	1.400	149	119	78			1 1/2"	40	12,2	
		PS		0,7	0,8	0,9						
		l/min	1.900	192	168	139						
		PS		1,7	1,8	2,1						
		l/min	2.800			234	203	167				
		PS				4,8	5,4	5,8				
555	13.0555.00	l/min	1.400	262	227	180			2"	50	15,1	
		PS		1,6	1,7	2,0						
		l/min	1.900	360	333	299						
		PS		3,7	4,1	4,4						