

Fermitac Reiniger

Technisches Datenblatt



Für die Reinigung von Verbindungen aus PVC und ABS vor dem Kleben

Vorteile u. Eigenschaften

einfach anwendbar

wirkt sofort

zuverlässig und sicher

Dichte: 0,8 g/ml

Viskosität: 1mPa`s

Anwendungsgebiete

Fermitac PVC + ABS- Reiniger ist ein Reinigungsmittel für Rohre, Muffen und Fittings aus- PVC + ABS.

Prüfungen und Freigaben

./.

Anwendung

Sauberes, saugfähiges Papier mit FERMITAC PVC+ABS -Reiniger befeuchten und die zu verklebenden Flächen reinigen. Bevor Sie den Kleber auftragen, gereinigte Teile erst trocknen lassen. Kondenswasser, durch schnelle Abkühlung des Reinigers hervorgerufen, sofort mit saugfähigem Papier entfernen. **FERMITAC PVC+ABS-Reiniger ist nicht zum Verdünnen von Klebern geeignet!**

Haltbarkeit und Lagerung:

24 Monate im Original verschlossenem Gebinde
Lagertemperatur zwischen 5°C bis 35°C

Gebinde und Verpackungseinheiten

Gebinde	VPE
125 ml Flasche	12

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind.

Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.